

**MAPLEX®**

FORMULA ORIGINAL

# Estipléx

Aditivos Especiales

**Aditivo Celulósico  
Multifunción Soluble en Agua**

[www.maplex.com.ve](http://www.maplex.com.ve)





# Estipléx

## ADITIVO MULTIFUNCIÓN

### CARACTERÍSTICAS:

Es un Aditivo Celulósico Soluble en agua, no Iónico, en Polvo que actúa como Multiagente empleado para mejorar el desempeño de morteros secos con buenas propiedades de elasticidad, de USO INDUSTRIAL.

### APLICACIONES:

Ampliamente indicado para Morteros a base de Cemento y también permisible en morteros a base de Yeso.

- Controla la Retención de Agua.
- Mejora la Consistencia.
- Permite mayor Maneabilidad.
- Facilita su Aplicación del Mortero.
- Mejora la Adherencia final del Mortero diseñado.

Además Confiere y mejora el desempeño de solubilidad, resistencia química, resistencias mecánicas a la compresión y reduce la contracción.

### INDICADO PARA:

Como Aditivo para mejorar a través de sus propiedades especificadas anteriormente, cualquier mortero seco a base de Cemento, ya prefabricado o diseñado particularmente en sitio con diseño propio de mezclas.

### MANIPULACIÓN:

En la manipulación deben seguirse las precauciones normales comunes a las buenas prácticas de seguridad. Evitar respirar el polvo. Mantener el recipiente bien cerrado. Mantener alejado de fuentes de ignición -No fumar-.

### MODO DE USO:

Es necesario tener previamente seleccionado su diseño de mezclas de mortero determinado de base de Cemento o Yeso. La proporción de Estipléx se puede aumentar según medio ambiente o necesidad. Se disuelve en el agua de amasado agitando preferiblemente con taladro mezclador.

### PREPARACIÓN:

Sobre 10 Partes de Agua Limpia utilice o disuelva 1 parte de Estipléx. Agite mientras añade el producto al agua para evitar la formación de grumos hasta disolver Estipléx en el agua la cual será determinada para usar en la mezcla de mortero, luego prepare el diseño de mezclas o mortero seco previamente determinado con Estipléx y continúe con la mezcla de mortero de forma tradicional para ser empleado deseadamente. La solución de aditivo en agua puede prepararse y guardarse para su uso posterior durante 30 horas.

### SEGURIDAD:

No olvidar el uso de gafas de seguridad y guantes de caucho para protección. Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo en todo momento. Mantener los paquetes cerrados fuera del alcance de los niños y de los animales. Mantener alejado de fuentes de ignición.

En caso de contacto con la piel o con los ojos lavarse con agua fresca y limpia y en caso de ingesta del producto consultar inmediatamente un médico.

### ALMACENAMIENTO:

Proteger contra la intemperie. Almacenar en un lugar seco y evitar fluctuaciones extremas de temperatura. Cierre las bolsas después de su uso para evitar absorciones de humedad o contaminaciones posibles. Vida Útil hasta 6 meses en su envase original cerrado.

### NOTA IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR

El Fabricante Garantiza este producto contra defectos de fabricación sin asumir responsabilidad derivada por perjuicios originada por el mal almacenamiento, desconocimiento de su empleo y uso así como uso inadecuado o aplicaciones y empleos con materiales no compatibles con este producto.



Estipléx	ADITIVO MULTIFUNCIÓN
Ítem	Resultados
Apariencia	Polvo Blanquecino
Coefficiente Transmisión (%)	91
Temperatura de Gel, °C	61
Humedad (%)	3.10
Tasa Retención Agua (%)	94
Ceniza (%)	1.89
Valor Ph	6.95
Viscosidad al 2% mPa.s	55.000 cps

Tecnología y Calidad de Vanguardia

Aditivos Especiales