



MAPLEX®

FORMULA ORIGINAL

MAPLEX LISTO® PEGA BLOQUE

**Mezcla Lista
para colocar
Bloques**



www.maplex.com.ve



PEGA BLOQUE

Mezcla Lista para construcción de paredes de mampostería, colocación de bloques, nivelaciones y plantillas no mayores a 4cm de espesor y para realizar frisos de espesores elevados.

INDICADO PARA

MAPLEX LISTO® **PEGA BLOQUE** es un mortero seco fabricado a base de agregados minerales seleccionados, cemento portland y aditivos químicos de alta resistencia, al que solo se le agrega agua para obtener una **Mezcla Lista**, permitiendo muy buena trabajabilidad y estabilidad al aplicarse.

APLICACIONES

MAPLEX LISTO® **PEGA BLOQUE** debe aplicarse sobre superficies, limpias, ausentes de polvos y grasas. Está diseñado para la construcción de paredes de mampostería, colocación de bloques de arcilla, concreto, ladrillos, piedras, tejas, lajas, etc. Para realizar frisos de espesores elevados. Para uso residencial, comercial e industrial, en interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Solamente agregue agua limpia y mezcle dentro de un recipiente no absorbente (metálico, plástico) limpio de todo agente contaminante, con la finalidad de evitar un secado acelerado. Mezclar en forma convencional o con la ayuda de un mezclador mecánico, hasta obtener una mezcla homogénea.

OTRAS APLICACIONES

También puede ser empleado para realizar nivelaciones, como sobrepisos no superiores a 40mm de espesor y para realizar frisos de espesores elevados.

TIEMPO DE USO

El producto se debe utilizar dentro de las horas inmediatas a su mezclado siendo este tiempo variable según condiciones ambientales en cuanto a temperatura y humedad.

Tiempo útil de uso recomendado: 120 minutos.

En climas o ambientes muy calidos, mantenga húmeda la mezcla después de ser preparada.

ALMACENAJE

Por un tiempo máximo de 6 meses. Manteniendo en el envase original cerrado, en un lugar seco y protegido de la humedad, sobre estibas de madera y/o elevado del piso, alejado de la pared.

PRECAUCIONES

Para su manipulación se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes y mascarilla antipolvo. Este producto no debe ingerirse y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. No es tóxico, ni inflamable. En caso de presentar irritación en la piel o en los ojos, lavarse con abundante agua limpia.

GARANTÍA

El fabricante garantiza este producto contra defectos de fabricación, sin asumir responsabilidades derivadas por perjuicios originados por el uso inadecuado y/o mal almacenamiento.

TABLA DE RENDIMIENTO

PEGA BLOQUE	RESULTADO	
	Bloque Concreto de 15	**0,70 m² x saco
	Bloque Arcilla de 10	**1,00 m² x saco

**Los resultados pueden variar dependiendo de cada superficie.

Nota: Maplex Industrial, C.A. garantiza este producto contra defectos de fabricación, sin asumir toda responsabilidad derivada por perjuicio de utilización o selección inadecuada del producto o mal almacenamiento, ya que las condiciones, modos de almacenaje, aplicación y posibles modificaciones del producto quedan fuera del alcance de nuestros medios y control. Es responsabilidad de cliente asegurarse de la correcta selección y uso del producto en la aplicación a realizar.



PEGA BLOQUE		MORTERO SECO	
APLICACIONES		DATOS TECNICOS	
USO	RESIDENCIAL COMERCIAL - INDUSTRIAL	DURACION DE LA MEZCLA	APROX. 120 MINUTOS*
AMBIENTE	INTERIORES EXTERIORES	TIEMPO ABIERTO	45 MINUTOS*
SUPERFICIE	PEGAR BLOQUES DE CONCRETO, ARCILLA, LADRILLO, PIEDRA Y TEJAS. CONSTRUIR SOBRE CAPAS Y NIVELACIONES DE ESPESORES DE 15 A 40mm. REPARAR, RESANAR Y COLOCAR ELEMENTOS COMPATIBLES.	RENDIMIENTO APROXIMADO*	DE 0,70 A 1 M ² / SACO FACULTATIVO AL INSTALADOR**
		AGUA REQUERIDA EN LA MEZCLA	1 PARTE DE AGUA POR CADA 3 PARTES DE PRODUCTO
CARACTERISTICAS FISICAS			
EMPAQUE	SACO PLASTICO	COLOR	BLANCO *** GRIS
PESO	25 KG	ASPECTO FÍSICO	POLVO GRANO MIXTO

* SEGÚN TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE, TEMPERATURA AMBIENTAL O CONDICIONES CLIMÁTICAS, LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DE CADA SUPERFICIE.

** AJUSTABLE AL GUSTO O NECESIDAD, LA CANTIDAD DE AGUA AQUÍ REFERIDA ES ORIENTATIVA, SE PUEDE AGREGAR EL AGUA COMO SE AGREGA A UNA MEZCLA TRADICIONALMENTE.

*** Pedidos Especiales.

MAPLEX LISTO®