



MAPLEX®
FORMULA ORIGINAL

Esponja

Nuestra increíble Esponja de Limpieza de Carateo. Cuenta con dos superficies iguales para un trabajo Rápido y Eficiente.

Herramientas

Esponja

Para la Limpieza de Juntas



CARACTERÍSTICAS:

Está diseñada para la Limpieza de Juntas. Cuenta con dos superficies iguales con propiedades hidrofílicas que permiten actuar rápidamente sobre el trabajo realizado. Es una herramienta superior a un paño o cualquier otra herramienta empleada para la limpieza de las Juntas después del Sellado - Carateo.

APLICACIONES:

Se utiliza después de aplicar el Sellador de Juntas (Carateo o lechada) para Limpiar los excesos de material de la superficie de las Baldosas. Sus propiedades aseguran una limpieza eficaz sin destapar las Juntas recién Selladas evitando dañar el acabado final.

INDICADO PARA:

Indispensable en el paso final de la Instalación de Revestimientos. Se utiliza para la limpieza los excedentes de Sellador (Carateo - Lechada) de la superficie de las Baldosas, asegurando un área de trabajo limpia y un acabado profesional

VENTAJAS:

- Permite una Limpieza Rápida y Eficiente.
- No Destapa las Juntas Recién Selladas.
- Ofrece un Acabado Liso y Homogéneo en las Juntas Selladas.
- Sus Propiedades Hidrofílicas Facilitan Remover el Exceso de Material y Agua.
- Dos Superficies de Limpieza para Optimiza su Uso y Durabilidad.

MODO DE USO:

Humedecer la Esponja: Sumerja la Esponja en agua limpia y escúrrala bien hasta que esté húmeda pero no goteando.

Limpieza Inicial: Pase la Esponja humedecida sobre la superficie de las Baldosas realizando movimientos diagonales a las Juntas. Aplique una presión suave y uniforme.

Enjuague Frecuente: Enjuague la Esponja en el envase de agua limpia frecuentemente (después de cada 2-3 pasadas, dependiendo de la cantidad de sellador). Escúrrala bien cada vez para asegurar una limpieza efectiva.

Cambio de Agua: Al ensuciarse o tornarse el agua a la tonalidad del Sellador aplicado, Cámbiela para evitar esparcir el Sellador diluido de nuevo sobre las Baldosas.

Acabado Final: Continúe limpiando hasta que la superficie de las Baldosas esté libre de restos de Sellador y las Juntas presenten un acabado liso y uniforme.

ALMACENAMIENTO:

Después de su uso, lave la Esponja a fondo con agua limpia para eliminar todos los residuos de Sellador. Escorra completamente el exceso de agua y déjela secar al aire en un lugar ventilado antes de guardarla. Almacénela en un lugar limpio y seco, protegida de la luz solar directa y de fuentes de calor excesivo para prolongar su vida útil.

SEGURIDAD:

Utilice guantes y gafas de protección, pues agua de limpieza contendrá restos de Sellador. Manipule el agua con cuidado para evitar derrames y resbalones. Mantenga el área bien ventilada y siga siempre las instrucciones de seguridad del Sellador de Juntas Maplex Color.



ESPONJA	PARA LA LIMPIEZA DE JUNTAS
Ítem	Esponja
Material	Aleación de Aluminio
Medidas del Cuerpo	12,9 cm x 11,8 cm
Formatos Recomendados	Todos los Formatos de Revestimientos
Materiales Recomendados	Cerámicas, Gres, Porcelanatos, Porcelánicos, Piedras Naturales, Piedras Sinterizadas, Mármol, Granitos, Mosaicos Vítreos

Utiliza El Sellador de Juntas Maplex ColoR para resultados profesionales y duraderos