



Estipléx



Aditivo Celulósico Multifunción
Soluble en Agua de Acción Inmediata

Aditivos Especiales

www.maplex.com.ve



MAPLEX INDUSTRIAL, C.A.
J-30412990-4



Aditivo Multifunción Soluble en Agua de Acción Inmediata

CARACTERÍSTICAS:

Es un Aditivo Celulósico Soluble en agua, no lónico, en Polvo de **Acción Inmediata** que actúa como Multiagente empleado para mejorar el desempeño de Morteros Secos con buenas propiedades de elasticidad, de USO INDUSTRIAL.

APLICACIONES:

Ampliamente indicado para Morteros a base de Yeso o Cemento.

- Controla la Retención de Agua.
- Mejora la Consistencia.
- Permite mayor Manejabilidad.
- Facilita su Aplicación del Mortero.
- Mejora la Adherencia final del Mortero diseñado.

Además confiere y mejora el desempeño de solubilidad, resistencia química, resistencias mecánicas a la compresión y reduce la contracción.

INDICADO PARA:

Como Aditivo para mejorar a través de sus propiedades especificadas anteriormente, cualquier Mortero Seco a base de Yeso o Cemento, ya prefabricado o diseñado particularmente en sitio con diseño propio de mezclas.

MANIPULACIÓN:

Deben seguirse las precauciones normales y comunes de buenas prácticas de seguridad. Evitar respirar el polvo. Mantener el recipiente bien cerrado. Mantener alejado de fuentes de ignición -No fumar-.

MODO DE USO:

Es necesario tener previamente seleccionado su diseño de mezclas de Mortero determinado de base de Yeso o Cemento. La proporción de Estipléx Presto se puede aumentar según el medio ambiente o necesidad de la mezcla. Se disuelve en el agua de amasado agitando preferiblemente con taladro mezclador.

PREPARACIÓN:

Sobre 10 partes de agua limpia utilice o disuelva 1 parte de Estipléx Presto. Agite mientras añade el producto al agua para evitar la formación de grumos hasta disolver el producto en el agua que será utilizada en la mezcla de Mortero, luego prepare el diseño de mezcla o Mortero Seco previamente determinado con Estipléx Presto y continúe con la mezcla de Mortero de forma tradicional. La solución de Aditivo en agua puede prepararse y guardarse para su uso posterior hasta 30 horas.

SEGURIDAD:

No olvidar el uso de gafas y guantes de seguridad. Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo en todo momento. Mantener los paquetes cerrados fuera del alcance de los niños y de los animales. Mantener alejado de fuentes de ignición.

En caso de contacto con la piel o con los ojos lavarse con agua fresca y limpia y en caso de ingestión del producto consulte inmediatamente un médico.

ALMACENAMIENTO:

Proteger contra la intemperie. Almacenar en un lugar seco y evitar fluctuaciones extremas de temperatura. Cierre las bolsas después de su uso para evitar absorciones de humedad o contaminaciones posibles. Vida Útil hasta 6 meses en su envase original cerrado.

NOTA IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR

El Fabricante Garantiza este producto contra defectos de fabricación sin asumir responsabilidad derivada por perjuicios originada por el mal almacenamiento, desconocimiento de su empleo y uso así como uso inadecuado o aplicaciones y empleos con materiales no compatibles con este producto.



Estipléx	ADITIVO MULTIFUNCIÓN DE ACCIÓN INMEDIATA
Ítem	Resultados
Apariencia	Polvo Blanquecino
Coeficiente Transmisión (%)	91
Temperatura de Gel, °C	61
Humedad (%)	3.10
Tasa Retención Agua (%)	94
Ceniza (%)	1.89
Valor Ph	6.95
Viscosidad al 2% mPa.s	55.000 cps