



Llana de Goma

Esta herramienta exclusiva permite Alisar y Extender el Sellador para el relleno de toda la dimensión del ancho de la Junta.



www.maplex.com.ve

Herramientas



Llana de Goma

CARACTERÍSTICAS:

Es Indispensable para el relleno y Sellado de Juntas. Está fabricada en goma EVA de alta densidad lo que le confiere Durabilidad y Resistencia. Su diseño incorpora un mango ergonómico que asegura el máximo confort durante usos prolongados.

APLICACIONES:

Alisar y Extender el Sellador (Carateo - Lechada) en toda el área necesaria y a lo largo de todo el ancho de la Junta. Su flexibilidad le permite adaptarse perfectamente tanto a la superficie de la baldosa como al interior de la junta, asegurando un relleno total del espacio.

INDICADO PARA:

Se utiliza específicamente para Aplicar, Extender y Alisar el Sellador (Carateo - Lechada) en Pisos y Paredes de Cerámica, Porcelanato, Piedra Natural, etc., asegurando Juntas Completamente Rellenas, Uniformes y con un Acabado Profesional.

VENTAJAS:

- Permite un Alisado Impecable del Sellador para un Resultado Duradero y Profesional.
- Su Flexibilidad Asegura que la Junta se Rellene Completamente en toda su Dimensión.
- Garantizando una Larga Vida Útil y Resistencia al Desgaste.
- Mango Ergonómico Cerrado Proporciona un Agarre Cómodo y Reduce la Fatiga.

MODO DE USO:

Aplicación del Sellador: Extienda una porción del Sellador de Juntas Maplex Color ya preparado sobre la superficie de las Baldosas.

Relleno de Juntas: Incline la Llana de Goma en un ángulo de 45 grados y arrastre firmemente la goma sobre las Juntas, aplicando presión para asegurar que el Sellador penetre completamente y rellene todo el espacio.

Distribución Uniforme: Realice pasadas diagonales a las líneas de las Juntas para forzar el material dentro de ellas y asegurar un relleno total y homogéneo.

Eliminación de Excesos: Una vez llenadas las juntas, incline la Llana en un ángulo más agudo y retire el exceso de Sellador de la superficie de las Baldosas con movimientos suaves y diagonales, devolviéndolo al recipiente para su reutilización.

ALMACENAMIENTO:

Lave la Llana de Goma después de su uso con abundante agua para eliminar cualquier residuo de Sellador antes de que se endurezca. Almacene en un lugar seco y limpio, protegida de la luz solar directa y de fuentes de calor excesivo para preservar la flexibilidad y durabilidad de la goma EVA.

SEGURIDAD:

Use siempre guantes y gafas de seguridad para proteger los ojos de salpicaduras y procure trabajar en un área ventilada. Siga siempre las instrucciones de seguridad y las fichas técnicas del Sellador.



LLANA DE GOMA		HERRAMIENTAS PARA EL SELLADO DE JUNTAS – CARATEO
Ítem	Llana de Goma	
Material	Aleación de Aluminio	
Material de la Goma	Goma EVA	
Medidas del Cuerpo	12,9 cm x 11,8 cm	
Formatos Recomendados	Todos los Formatos de Revestimientos	
Materiales Recomendados	Cerámicas, Gres, Porcelanatos, Porcelánicos, Piedras Naturales, Piedras Sinterizadas, Mármol, Granitos, Mosaicos Vítreos	

Utiliza El Sellador de Juntas MapleX ColoR para resultados profesionales y duraderos